

|               |   |        |        |
|---------------|---|--------|--------|
| Rakennuskohde | Kuvaus  |        |        |
| Suunnittelija | PAALUPERUSTUS<br>FINNEPS350-HARKKOSEINÄ<br>LÄMMIN ALAPOHJA (KONEELLINEN TUULETUS)<br>265mm ONTELOLAATTA |        |        |
|               | Pvm   | Mittk. | Tunnus |
|               |   | 1:20   |        |

- PINTARAPPAUS
- POHJARAPPAUS+VERKKO
- FINNEPS350-HARKKO
  - EPS 130mm
  - BETONI 140mm
  - EPS 80mm
- EK-KIPSILEVY TAI VAST.
- TASOITE
- PINTA

RAUDOITUKSET  
RAK-KUVIEN MUKAAN

ROUTAERISTE

SALAOJAPUTKI

TB- TAI TERÄSPAALU

Kuvaus

PAALUPERUSTUS  
FINNEPS350-HARKKOSEINÄ  
LÄMMIN ALAPOHJA (KONEELLINEN TUULETUS)  
265mm ONTELOLAATTA

Pvm

Mittk.

Tunnus

1:20

-LATTIAPÄÄLLYSTE

-PINTAVALU 75mm

+kesk.verkko

-ASKELÄÄNIERISTE 25mm

-ONTELOLAATTA 200mm

-LÄMMIN ALAPOHJA

-EPS LATTIA ~300mm

-KAPILLAARIKATKO

-SUODATINKANGAS+PERUSMAA / KALLIO

URETAANIVAAYTO

SAUMATERÄS

ALIMMAT HARKKOVARVIT  
MITOITETAAN TB-PALKIKSI

350x400x300 AUKKO  
PAALUN KOHDALLA, JOKA  
VALETAAN LUMPEEN

KAPILLAARIKATKO

SUODATINKANGAS  
+MAAN KALLISTUS SALAOJIIN