

Rakennuskohde	Kuvaus		
Suunnittelija	PAALUPERUSTUS FINNEPS450-HARKKOSEINÄ TUULETTUVA ALAPOHJA ERISTETTY 200mm ONTELOLAATTA		
	Pvm	Mittak. 1:20	Tunnus

- PINTARAPPAUS
- POHJARAPPAUS+VERKKO
- FINNEPS450-HARKKO
 - EPS 150mm
 - BETONI 150mm
 - EPS 150mm
- EK-KIPSILEVY TAI VAST.
- TASOITE
- PINTA

RAUDOITUKSET
RAK-KUVIEN MUKAAN

ROUTAERISTE

SALAOJAPUTKI

TB- TAI TERÄSPAALU

-LATTIAPÄÄLLYSTE

- PINTAVALU 75mm
+kesk.verkko
- ASKELÄÄNIERISTE 25mm
- ERISTETTY ONTELOLAATTA 200mm
- TUULETTUVA RYÖMINTÄTILA ≥ 800 mm
- KAPILLARIKATKO
- SUODATINKANGAS+PERUSMAA / KALLIO

SAUMATERÄS

ASENNUSVARAN
TÄYTTÖ PU-VAAHDOLLA

450x450x300 AUKKO
PAALUN KOHDALLA, JOKA
VALETAAN UMPEEN
MUOTTINA FINNEPS-ANTURA

SUODATINKANGAS
+MAAN KALLISTUS SALAOJIIN

≥ 800